

| Techniniai duomenys: | |
|-----------------------------|--|
| Ašiniai ventiliatoriai: | ašiniai ventiliatoriai su rutuliniais guoliais, atitikties liudijimai UL..., TUV |
| Darbo temperatūra: | nuo – 20°C iki + 70°C |
| Prijungimas: | 3 polių jungtis 1,5 mm |
| Korpusas: | atspari temperatūros poveikiui, savaime užgęstanti plastmasė |
| Montavimo rėmas: | šviesus anoduotas aliuminis |
| Matmenys: | 482 x 44 x 208 (plotis x aukšt. x gylis) |
| Saugos klasė: | I |
| Saugos laipsnis: | IP20 |
| Svoris: | 1850 g (su 2 ventiliatoriais) 2400 g (su 3 ventiliatoriais) |
| Atitikmuo: | CE |

| Parametrai | U.M. | Rack 0222 | Rack 0212 | Rack 0224 | Rack 0248 | Rack 0322 | Rack 0312 | Rack 0324 | Rack 0348 |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ventiliatorių sk. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Įtampa | V | 230 | 115 | 24 DC | 48 DC | 230 | 115 | 24 DC | 48 DC |
| Oro srautas | m ³ /h | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Galia | W | 36 | 36 | 16 | 26 | 54 | 54 | 24 | 39 |